

PRODUKTOVÝ LIST

IPM300, schodišťová plošina pro invalidní vozíky



Objednací číslo: 2200288
Prodejní cena s DPH: 0 Kč
DPH: 21%

Popis

Šikmá schodišťová plošina je vhodná pro přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace na přímých schodištích. Plošina nahrazuje zastaralý typ IP 200. Je konstruována tak, aby splňovala požadavky nejnovějších vyhlášek a norem.

- snadné řešení architektonických bariér schodišť, balkónů, teras, svahů apod.
- snadné ovládání, nenáročná údržba a spolehlivý provoz
- na přání je možné provést různé nadstandardní úpravy a doplňky, například:
 - různé druhy ovládání plošiny
 - hlasitý telefon
 - záložní zdroj pro případ výpadku el. energie
 - úpravy rozměrů přepravní desky z prostorových důvodů apod.
- kompletní dodávka „na klíč“, včetně projektové dokumentace, montáže, revize a uvedení do provozu
- je možno instalovat do nových i stávajících objektů, do vnitřního i venkovního prostředí
- na všech našich zařízeních provádíme záruční a pozáruční servis
- zařízení je vybaveno certifikátem typu TÜV CZ s.r.o. a splňuje všechny současně platné normy a předpisy včetně požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb.

Maximální doba nepřetržitého provozu při plném zatížení při bateriovém napájení: cca 70 min.

Doba nabíjení z úplného vybití do plné kapacity: cca 12 hod.

Životnost baterií: cca 4 roky (dle způsobu používání)

Úhel sklonu: 0-50°

Minimální šířka schodiště: 980 mm

Minimální vzdálenost od stěny při sklopené plošině: 290 mm

Maximální délka pojezdu: do cca 50 m (není technicky omezeno)

Maximální rozměry sklopné přepravní desky: 1 400 x 900 mm

Pojezdová rychlost: 0,06 - 0,12 m/s

Pracovní napětí: 3 × 400V/50Hz nebo 1 × 230V/50Hz

Parametry

technické parametry

Nosnost [kg]	300
Manipulační prostor [cm]	98
Napětí [V]	230; 400
Příkon [kW]	0,65