

PRODUKTOVÝ LIST

Easy 200, mechanický invalidní vozík



Objednací číslo: 2201494
Prodejní cena s DPH: 42 213 Kč
DPH: 12%
Kód VZP: 5002259
Úhrada ZP: 42 213 Kč
Doplatek: Plně hrazeno ZP

Popis

Sopur EASY 200 je více než vozík, je to výraz životního stylu spojený s perfektní technikou, komfortem, flexibilitou a bezpečností.

Sopur Easy 200 neklade Vašim aktivitám žádné hranice: je kompaktní a pohyblivý, lehký a sportovní, elegantní a lehce seřiditelný. Dvojitý výplet zaručuje absolutní stabilitu, držáky stupačky jsou integrované s rámem, stupátko pro stupačky má plynule nastavitelný úhel a přesnou aretaci stupačky. Bočnice jsou z plastu, což oceníte při nepříznivém počasí, neboť optimálně zakryjí plášť a brání znečištění oděvu. Ke snadnější ovladatelnosti přispívá variabilní adapter sklonu hnacích kol s možností individuálního nastavení. Rám je třídílný, přední část, zadní část a dvojitý kříž nabízejí možnost různých kombinací. To umožňuje individuální seřízení vozíku a snadnou přestavbu. Stupačka a opěrka zad jsou spojeny s rámem profilovou trubkou, což zajišťuje vysokou stabilitu stupátka. Vlastní stupátko je opatřeno dvěma zdrsňenými proužky proti sjíždění nohou. Nosník uchycení zadních kol lze posouvat do čtyř poloh před trubkou opěrky zad a vlastní adapter uchycení osy kol do sedmi poloh výškově, což nabízí osmadvacet možných poloh zadních kol. Model Sopur Easy 200 je sériově vybaven rychloupínacími oskami zadních poháněcích kol. Brzdy jsou jak po funkční, tak i designové stránce optimalizovány. Nově jsou řešeny i pákové brzdy s krátkým chodem, pro jejichž aretaci stačí síla 3 kp.

V šíři sedu 52 a 54 cm je nosnost 140 kg.

Parametry

technické parametry

Celková šířka [cm]	52-74
Celková výška [cm]	67,5-99,5
Šíře sedu [cm]	32-54
Hloubka sedu [cm]	34-50
Výška zad [cm]	27,5-47,5
Výška sedu vpředu [cm]	40-54
Výška sedu vzadu [cm]	40-52
Typ obutí zadních kol	foukací
Typ obutí předních kol	plné
Sklon zadních kol [°]	0-4

Úhel sklonu sedu [°]	0-11
Úhel sklonu zad [°]	-3-15
Hmotnost [kg]	12,5
Nosnost [kg]	120