



PRODUKTOVÝ LIST

PT Uni 5373, repas kolečkový schodolez

Objednací číslo: 2505373

Prodejní cena s DPH: 29 000 Kč

DPH: 0%

Popis

Tento typ **kolečkového schodolezu** je vynikajícím řešením pro překonávání všech typů schodišť, tedy schodišť klasických, točitých i velmi příkrých. Schodolez Liftkar PT se dá velmi snadno a rychle rozložit na 3 části, není tedy problém jej přenášet či uložit doma. Schodolez můžete také snadno uložit v kufru auta a vzít si ho s sebou kamkoliv jedete.

Tento kolečkový schodolez je dost úzký na to, aby se vešel do uličky vlaků a letadel, díky čemuž je ideální jak pro osobní tak pro profesionální využití. Během manipulace má obsluha schodolezu vždy uvolněné držení těla, nedochází k žádnému namáhání rukou či zad, jelikož schodolez je během provozu vyvážený.

Držadla u schodolezu jsou navržena pro praváky i leváky a jsou snadno nastavitelná. Jejich neklouzavý gumový povrch zajišťuje optimální držení. Zabudovaný ukazatel úhlu umožňuje udržovat stabilitu schodolezu během provozu na schodech. Všechny funkce schodolezu jsou snadno dostupné: tlačítko ON/OFF, nastavení rychlosti, tlačítko pro přepnutí mezi režimem pro zdolání jednoho schodu a režimem plynulým, a to i během používání schodolezu na schodech. S přenosnou nabíječkou je možno dobíjet baterii mezi jednotlivými použitími, aby byl schodolez vždy k dispozici.

Najet vozíkem na schodolez je velice snadné, přitom není třeba odpojovat kola vozíku. Stačí jen najet na plošiny, na kterých je vozík pevně a bezpečně zajištěn zábranou zadního opěradla. Plošiny se dají snadno sklopit, proto je schodolez velmi skladný jak v bytě, tak v autě.

Tři rychlosti:

I. rychlost – 10 schodů/min

II. rychlost – 14 schodů/min

III. rychlost – 18 schodů/min

- Baterie: váha – 4.3 kg, kapacita – 5.2 Ah, napětí – 24 V

- nepropustné olověné gelové jádro

- možnost výměny během jízdy po schodech

- schváleno pro přepravu letadlem

- **Maximální výška schodu: 23 cm**

- Dojezd na jedno nabití: 300 – 500 schodů (záleží na váze přepravované osoby)

- Ostatní: mechanická pojistka proti přetížení

- elektronická pojistka proti přetížení

- dva směrové přepínače, po jednom na každé straně

- **Nosnost 130 kg**

- Celková hmotnost: 27,6 kg

- Šířka spodní platformy: 76 cm

- Minimální potřebný prostor k vytočení na podestě: 110×90 cm

Parametry

technické parametry

Šířka základny [cm]	76
Maximální výška schodu [cm]	23

Dojezd na schodech [schodů]	500
Hmotnost [kg]	28
Nosnost [kg]	130
Manipulační prostor [cm]	110

Galerie

